

САМОТ-А

440 000 р.



Габаритные размеры установки в сборе, не более мм
 - длина 860
 - ширина 460
 - высота 700
 Габаритные размеры рабочей камеры, мм
 - длина 300
 - высота 430
 Номинальный объем рабочей камеры, л 28
 Допустимый объем загрузки, л 24
 Занимаемая площадь с учетом зоны обслуживания, м2 6,3
 Электропитание 220В±10%, 50 Гц
 Потребляемая мощность, не более, кВт±А 2,7
 Продолжительность цикла, мин 50-60
 Масса нетто не более, кг 48

Номинальный объем рабочей камеры, л
 Допустимый объем загрузки, л
 Занимаемая площадь с учетом зоны обслуживания, м2
 Электропитание
 Потребляемая мощность, не более, кВт±А
 Продолжительность цикла, мин
 Масса нетто не более, кг

САМОТ-Б

980 000 р.



Габаритные размеры установки в сборе, не более мм
 - длина 1300
 - ширина 900
 - высота 1600
 Габаритные размеры рабочей камеры, мм
 - длина 470
 - высота 580
 Номинальный объем рабочей камеры, л 100
 Допустимый объем загрузки, л 85
 Занимаемая площадь с учетом зоны обслуживания, м2 6,3
 Электропитание 220В±10%, 50 Гц
 Потребляемая мощность, не более, кВт±А 5
 Продолжительность цикла, мин 50-60
 Масса нетто не более, кг 140

Номинальный объем рабочей камеры, л
 Допустимый объем загрузки, л
 Занимаемая площадь с учетом зоны обслуживания, м2
 Электропитание
 Потребляемая мощность, не более, кВт±А
 Продолжительность цикла, мин
 Масса нетто не более, кг

САМОТ-В

1 450 000 р.



Габаритные размеры установки в сборе, не более мм
 - длина 1300
 - ширина 900
 - высота 1600
 Габаритные размеры рабочей камеры, мм
 - длина 650
 - высота 550
 Номинальный объем рабочей камеры, л 165
 Допустимый объем загрузки, л 130
 Занимаемая площадь с учетом зоны обслуживания, м2 6,5
 Электропитание 380В±10%, 50 Гц
 Потребляемая мощность, не более, кВт±А 8
 Продолжительность цикла, мин 60-65
 Масса нетто не более, кг 170

Номинальный объем рабочей камеры, л
 Допустимый объем загрузки, л
 Занимаемая площадь с учетом зоны обслуживания, м2
 Электропитание
 Потребляемая мощность, не более, кВт±А
 Продолжительность цикла, мин
 Масса нетто не более, кг

САМОТ-Г

2 280 000 р.



Габаритные размеры установки в сборе, не более мм
 - длина 1300
 - ширина 1050
 - высота 1600
 Габаритные размеры рабочей камеры, мм
 - длина 750
 - высота 650
 Номинальный объем рабочей камеры, л 287
 Допустимый объем загрузки, л 230
 Занимаемая площадь с учетом зоны обслуживания, м2 8,3
 Электропитание 380В±10%, 50 Гц
 Потребляемая мощность, не более, кВт±А 12
 Продолжительность цикла, мин 60-70
 Масса нетто не более, кг 200

Номинальный объем рабочей камеры, л
 Допустимый объем загрузки, л
 Занимаемая площадь с учетом зоны обслуживания, м2
 Электропитание
 Потребляемая мощность, не более, кВт±А
 Продолжительность цикла, мин
 Масса нетто не более, кг

САМОТ-Д

3 470 000 р.




Габаритные размеры установки в сборе, не более мм
 - длина 1800
 - ширина 1300
 - высота 1600
 Габаритные размеры рабочей камеры, мм
 - длина 1100
 - высота 550
 Номинальный объем рабочей камеры, л 522
 Допустимый объем загрузки, л 420
 Занимаемая площадь с учетом зоны обслуживания, м2 8,7
 Электропитание 380В±10%, 50 Гц
 Потребляемая мощность, не более, кВт±А 17
 Продолжительность цикла, мин 60-75
 Масса нетто не более, кг 270

Номинальный объем рабочей камеры, л
 Допустимый объем загрузки, л
 Занимаемая площадь с учетом зоны обслуживания, м2
 Электропитание
 Потребляемая мощность, не более, кВт±А
 Продолжительность цикла, мин
 Масса нетто не более, кг

ФИЛЬТР УКМ-Ц 130/2

35 000 р.



Принципиальное устройство

- 1 - корпус;
- 2 - сервисная панель;
- 3 - окно выброса воздуха;
- 4 - переход с прямоугольного сечения на круглое;
- 5 - фильтр высокоэффективной очистки;
- 6 - угольные цилиндрические фильтры (многогоразовые);
- 7 - вентилятор (в стандартную комплектацию вентилятор не входит, предусмотрено только посадочное место).

Номинальная производительность ≤ 130 м3/ч
 Эффективность очистки, не менее 99,95%
 Температура эксплуатации ≤ 70°C
 Влажность ≤ 90%
 Условия эксплуатации закрытое помещение
 Фильтр 1-ой ступени НЕРА 200x350x300 мм кл. очистки Н13 1 шт.
 Фильтр 2-ой ступени, ЦУФ угольный 145x250 мм 2 шт.
 Сорбент, 5 л. хемосорбент-смесь импрегнированных и неимпрегнированных

Термоустойчивый пакет 750x1200 мм (исполнения: для медицинских отходов класса Б и В. На каждые 200 пакетов 1 банка переносного пластмассового модуля предоставляется бесплатно.	40 руб.
Термоустойчивый пакет 500x800 мм (исполнения: для медицинских отходов класса Б и В. На каждые 200 пакетов 1 банка переносного пластмассового модуля предоставляется бесплатно.	25 руб.
Индикатор химический одноразового применения для контроля процессов стерилизации ИВС- «Медтест» - 200°C/30 мин (1000 шт/уп)	240 руб.
Индикатор биологический одноразового применения БИКСт-В/01 "Медтест" - (6 шт + 1 контроль)	370 руб.
Технологический журнал учета отходов классов Б и В в структурном подразделении	60 руб.
Технологический журнал учета медицинских отходов организации	60 руб.
Технологический журнал участка по обращению с отходами	60 руб.